

# Mobil Antifreeze Advanced

- Концентрат антифриза;
- Помогает предотвратить замерзание охлаждающей жидкости зимой и перегрев двигателя летом;
- Состав на основе технологии органических кислот (OAT) обеспечивает отличную защиту алюминиевых деталей двигателей;
- Защита на протяжении 5 лет;
- Превосходит требования стандарта BS 6580:1992;
- Содержит Glysantin® Alu Protect G30 от BASF®.



Таблица разбавления концентрата		
Антифриз	Вода	Не замерзает до:
12%	88%	-5 <sup>0</sup> С
25%	75%	-11 <sup>0</sup> С
33%	67%	-18 <sup>0</sup> С
50%	50%	-34 <sup>0</sup> С

Размеры упаковки:  
1л., 5л., 20л., 208л.

Одобен:

- Audi для автомобилей, выпущенных после 8/96: TTL 774-D
- DaimlerChrysler: DBL 7700.00 лист 325.3
- Ford: WSS-M97B44-D
- Skoda для автомобилей, выпущенных после 8/96: TTL 774-D
- Seat для автомобилей, выпущенных после 8/96: TTL 774-D
- Volkswagen для автомобилей, выпущенных после 8/96: TTL 774-D (VW код 12)
- MAN: MAN 324
- MTU: MTL 5048
- Porsche: TL 774-D