

# ВРУ3050

## Реверсивные виброплиты



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### надежное профессиональное оборудование для постоянной эксплуатации

Модель ВРУ 3050 является универсальным аппаратом для работ с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, она обладает комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, ВРУ 3050 идеально подходит для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон. Множество продуманных мелочей делает эту модель идеальным устройством для профессионального уплотнения в режиме постоянной эксплуатации.

- Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса.
- Чрезвычайная долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.
- Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления.
- Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки

направляющей рукояти

- Бензиновый двигатель с большим резервом мощности. Доступны исполнения с двигателем Honda или высококачественным двигателем WM 270 компании Wacker Neuson.

## ВРУ3050 Технические характеристики

### Рабочие параметры

Рабочая масса	166 кг
центробежная сила	30 кН
Размер опорных плит	500 x 703 мм
Толщина опорных плит	10 мм
Высота (без дышла)	746 мм
Рабочая ширина	500 мм
Частота	90 Гц
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды)	21 м/мин
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды)	630 м <sup>2</sup> /ч

### Параметры двигателя

Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda
двигатель	GX 270
Рабочий объем	270 см <sup>3</sup>
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046)	6,6 кВт
при числе оборотов	3.600 1/мин
Расход топлива	1,1 л/ч
Емкость топливного бака	5 л
Силовая передача	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.  
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.